Laboratoires ROCHEX

pH	13.4		

Conforme CE
n° 648/2004

Biodégradable

ROC 600

Dégraissant Décapant Industriel

INTERETS

- Décape les autolustrants des sols (exceptés les linoléums).
- Excellent dégraissant de surfaces.
- Lessive les peintures à rénover.

CARACTERISTIQUES

- Elimine toutes salissures fortement incrustées.
- Efficace plus particulièrement sur les huiles et graisses minérales, cires et polymères.

DESTINATION

- Industries, Ateliers, Garages, Gares de péages, Station Essence, Parkings...
- S'utilise sur sols de type ciments, grès, carrelages, résines... et toutes surfaces sols et hors sols résistantes aux produits alcalins.

FORMULATION ET APPLICATION

- Formule concentrée, elle s'utilise pour des opérations de rénovation lourde ou ponctuelle en milieu industriel.

UTILISATION

- Mécanique avec mono brosse ou auto laveuse.
- Répartir la solution. Laisser agir 15 minutes. Brosser. Récupérer et rincer.
- Devant la diversité des surfaces, faire un essai préalable.

B.P. 263 – 74106 ANNEMASSE
Cedex France
Tél : 04 50 37 49 54
www.laboratoires-rochex.fr

ROC 600

DOSAGE

- Entretien : A partir de 5 %

REFERENCES

- Bidon 5 L : 140 340

B.P. 263 – 74106 ANNEMASSE
Cedex France
Tél : 04 50 37 49 54
www.laboratoires-rochex.fr