



FICHE TECHNIQUE

ETB4045 ÉCOLAVEUSE A BATTERIES



Autolaveuse économique équipée de batteries 70Ahr (gel 24V sans entretien et sans cycle de charge) avec chargeur intégré pour une grande autonomie. Système de réglage de pression de brosse pour adapter la machine au type de sol. Elle est dotée d'un châssis acier recouvert epoxy, d'un timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, d'un suceur parabolique en structofoam. L'ensemble moteur/brosse/raclette restitue des sols propres et secs (le suceur semi-parabolique est flottant).

Nouvelle tête de Brosse pivotante (easy to use) qui facilite le changement de brosse. Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré au réservoir. Remplissage du réservoir eau propre avec bouchon intégrant un flexible extensible (Flexi-fill). Très simple d'utilisation.



Distribué Par :

Données techniques		ETB4045 (70Ahr) Réf. 776261
Alimentation		
Type d'alimentation	Batteries gel 2 x 12V	
Classe de protection électrique (pendant la charge)	Classe I	
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	Classe III	
Indice de protection	IPX4	
Autonomie	2h00	
Temps de charge (h)	6h00	
Type de chargeur	intégré	
Puissance absorbée du chargeur (W)	350 W	
Capacités de travail		
Largeur de travail (mm)	450mm	
Largeur de l'embouchure d'aspiration (mm)	790mm	
Réservoir solution (L)	40L	
Réservoir récupération (L)	41L	
Rendement théorique (m ² /h)	1800 m ² /h	
Rendement effectif (m ² /h)	1200 m ² /h	
Nombre de brosses	1	
Caractéristiques du brossage		
Pression de brosse (Kg)	35 Kg	
Pression ponctuelle de brossage (Kg/cm ²)	0,032 Kg/cm ²	
Vitesse de brossage (trs/mn)	100 trs/min	
Diamètre Brosse / cylindre	450 mm	
Diamètre Disques	400 mm	
Puissance moteur Brosse (W)	400 W	
Dispositif d'aspiration		
Moteur	2 étages	
Débit d'air (L/sec)	32,5 L/sec	
Dépression (mm/CE)	1245 mm/CE	
Puissance moteur d'aspiration (W)	400 W	
Système d'aspersion		
Débit d'eau (L/mn)	0 à 2 L/min	
Electrovanne	oui	
Poids / Encombrement		
Poids net - à vide (Kg)	103 kg	
Poids Brut - avec liquide (Kg)	143 kg	
Dimensions l x L x H (mm)	470x1030x1160 mm	
Niveau sonore / Vibrations		
Niveau sonore à 1m - EN60704-1 (dBA) -	67(LO) / 69(HI) dB(A)	
Vibration mains-bras (m/s ²)	0,54 m/s ²	

Accessoires inclus :

606203 Brosse verte polypropylène Ø450mm
nc Batterie type «gel» 12 V / 70 Ah

Accessoires en option :

606401 Plateau Padloc noir Ø400mm
606306 Brosse verte carbure silice (verte) Ø450mm
606204 Brosse douce pour shampooing moquettes Ø450mm
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m
606037 Jeu de 2 lamelles (recommandées)
606071 Jeu de 2 lamelles polyuréthane

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier - EAE LA TUILERIE
77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 www.numatic.fr