

PRO®

RENOV

Poudre pour la rénovation de la vaisselle et pour le lavage en machine (eaux de toutes duretés)



APPLICATIONS

Conçu pour la rénovation par trempage ou en machine des couverts et matériels en aluminium, inox et plastique ainsi que des matériels de cuisine : casseroles, plateaux, verreries, assiettes.

Il permet de disperser les corps gras, les souillures carbonisées et les résidus d'amidon fixés sur les surfaces.

Redonne au matériel l'aspect du neuf tout en le préservant.

S'utilise aussi pour la rénovation des lave-vaisselle ; peut également être utilisé pour le lavage de la vaisselle en machine industrielle.

La vaisselle est parfaitement dégraissée tout en étant préservée.

Ses composés chlorés participent activement à l'élimination des taches tenaces (tanins, colorants, caféine, théine,...) et à la suppression des odeurs désagréables présentes dans la machine.

Possède des propriétés séquestrantes et élimine ainsi tout voile de calcaire posé ou fixé sur la vaisselle.

MODE D'EMPLOI

Dosage : Selon salissures

RENOVATION par trempage : dissoudre 30 à 50 g/litre d'eau chaude (40 à 60°C).

Laisser les objets tremper pendant une heure. Bien rincer ou passer le matériel en machine à laver sans produit de lavage, puis sécher. Il est possible de laisser agir pendant la nuit. Dans ce cas, diminuer la dose.

Pour la rénovation de la vaisselle en machine, utiliser à une concentration de 10 à 20 g/litre d'eau.

Le lave-vaisselle sera ainsi impeccablement nettoyé.

LAVAGE EN MACHINE : concentration : de 1 à 3 g/l d'eau chaude (40 à 60°C) selon le degré de salissures et la dureté de l'eau.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Poudre	Couleur :	blanche
Parfum :	caractéristique	pH dilué à 1% à 20°C :	11,5 ± 0,5
Densité à 20°C :	1,21 ± 0,03		
Composition :	Contient, entre autres : agent chloré, sels alcalins, séquestrants.		

REGLEMENTATION

Conforme à l'arrêté Ministériel du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

PRECAUTION

Stocker à l'abri de l'humidité. Craint le gel.

CONDITIONNEMENT

Seau de 10 kg

Code article : 344050/10

LOGISTIQUE			
Conditionnement niveau 1 :	Seau 10 kg	Niveau 2 par palette :	44
Conditionnement niveau 2 :	Seau 10 kg	Niveau 2 / couche :	11
Conditionnement niveau 3 :	-	Couches par palette :	4

FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com

Réservé à usage professionnel
Fabriqué en France