| MAINTENANCE<br>DEGRAISSANT | ANTI GRAFFITI 2340<br>ANTIGRAFFITI |
|---|---|

| Domaine d'application | Performances |
|---|---|
| Solvant destiné au nettoyage des graffitis sur toutes surfaces. | Produit à large spectre d'action.<br>Sans terpène d'orange.<br>Sans aromatiques. |

## Mise en œuvre

Pulvériser le **ANTI GRAFFITI 2340** sur la surface à nettoyer (sans former de brouillard)

Laisser agir 1 à 2 minutes sans jamais laisser sécher et en essuyant les coulures :

Frotter avec un tampon non abrasif ou une éponge,

Essuyer avec un chiffon propre.

## Caractéristiques physico-chimiques

| | |
|---|---|
| Aspect à 20°C | Liquide limpide |
| Odeur à 20°C | caractéristique |
| Densité à 20°C | 0 ,98 |
| Point d'éclair | >61 °C |
| Non agressif sur | Verre, stratifié, élastomère, texoïd, peinture PU et Glycéro (un test sur une petite surface sera réalisé avant application industrielle) |

| Conditionnement | Stockage | Etiquetage |
|---|---|---|
| Bidon de 5 litres<br>Bidon de 30 litres<br>Fût de 210 litres | Stocker à l'abri de la chaleur | Questionner notre Departement Sécurité du produit :<br>Fds-msds@abax.eu |

REF : . **2356-0529** DATE : 20/04/11

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

AUTO CLEAN ENVIRONNEMENT - 204 bd Charles de Gaulle 92700 COLOMBES
Tél. : 06.51.21.94.04 - E-mail : aclen@hotmail.fr